

外形寸法	W508×D760×H1530 mm
容量	シリンダ容量2.5L、ミックスタンク容量8.4L×2
材質	[外装]ステンレス鋼板 [断熱材]硬質発泡ポリウレタン
製造能力	[ソフトクリーム]220個/時×2(100mL/個) ※1 [シェーク]280杯/時×2(100mL/杯) ※1
連続取出能力	[ソフトクリーム]約13個×2(100mL/個) ※1 [シェーク]約14杯×2(100mL/杯) ※1
オーバーラン	約40%
消費水量	510/594L/日 ※2
最大水量	4.4/4.8L/分
冷凍サイクル	[圧縮機]全密閉型 公称出力 750W×2 [凝縮器]水冷式 [冷却器]ステンレスシリンダー [冷媒]R404A [温度制御]マイコンコントロール
電気定格	[電源]三相 200V 50/60Hz [消費電力]3.2/3.8kW ※3 [運転電流]12.6/13.0A ※3 [始動電流]74.4/67.8A(左右同時始動の場合) ※3 [攪拌用電動機]出力750W×2
加熱殺菌	[加熱方式]単純ホットガス方式 [殺菌温度×時間]72°C×40分 [殺菌工程]4時間以内
電源	[電源コード]長さ4.0m、4芯(3.5mm ²)、プラグ接地形3極差込み [適合コンセント]接地形3極差込み 20A 250V
配管口径	給水口:R1/2、排水口:φ34.5、フレキシブルホース
付属品	(ダストカバー兼用)排水器組立1式、洗浄ブラシ大1本、洗浄ブラシ小1本、セハー330(無菌潤滑油)1本、プランジャリング(NO16)2個、軸受ベアリング2個、ミックス供給器Oリング(JAS01013)2個、スリープ2個、ミックス供給器Oリング(KS14)1個、H型リング1個、ロータリーシール2個、アダプター3個、取扱説明DVD1枚、キャストスパーサー10枚、ストレーナー1個、ブレード4枚、給水フレキシブルホース1個、給水パッキン2個
製品質量	約213 kg

スペック注釈

※1: 製造能力、連続取出能力は周囲温度30°C、水温25°C、直射日光受けず100mL/個盛り付けた時の値です。

※2: 消費水量は周囲温度30°C、水温25°C、給水圧力0.1MPaで営業時間12時間、販売個数100個(200個)(100mL/個盛り付け)、自動加熱殺菌後保冷運転を行った場合の値です。

※3: 電気特性値は周囲温度30°C、水温25°Cの時の値です。